



Généralités concernant l'entretien dans des applications intérieures en PVC

GENERALITES

Le nettoyage des profilés est très simple. Il suffit de les laver avec une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un nettoyant domestique ne rayant pas, à base d'eau (pas d'ammoniac ni de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel).

L'usage d'abrasifs, de substances agressives et de solvants n'est pas autorisé.

Quelques points d'attention particuliers:

- Ne jamais nettoyer les châssis à sec, pour éviter de rayer la surface du PVC.
- Ne jamais peindre les profilés en PVC.

FILM

Les directives générales qui précèdent demeurent valables.

Les châssis revêtus d'un film ne peuvent pas être nettoyés à l'aide d'un appareil produisant de la vapeur, car il en résulte des taches blanches qui ne peuvent pas être éliminées.

Ne pas utiliser non plus de produits de simonisation (sauf ceux non colorés). Le liquide pénètre dans les nervures et est difficile à éliminer.

Directives pour le détachage et la réfection dans des applications intérieures en PVC

IMPRESSION

- Protéger contre la saleté et la poussière: PVC Protect P960.
- En général: l'essence à détacher. Appliquer avec un chiffon douce. Essuyer immédiatement.
- Colle: méthanol
- Traits au crayon-feutre et autres traces de ce genre: méthanol

FILM

- Colle: éther, ZEP Soy Response ou produit équivalent.
- Peintures acrylique: Innotec Multisol art° 151
- Excréments de mouches: Innotec Multisol art° 151