



Onderhoud buitentoepassingen PVC

ALGEMEEN

Hoewel onder normale omstandigheden PVC ramen niet door milieu-invloeden worden aangetast, dient men wel rekening te houden met enig onderhoud voor het schoonhouden van de PVC profielen, de dichtingen en het hang- en sluitwerk.

Reiniging van PVC profielen is uiterst ééenvoudig: de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende produkten zoals bleekwater).

Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentijn, petroleum, white spirit en dergelijke.

Enkele speciale aandachtspunten:

- Nooit de profielen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het PVC oppervlak te voorkomen.
- Nooit overgaan tot het verven van de PVC profielen.

Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.

Voor ramen:

Een jaarlijkse polishing met PVC Cleanup P 956 wordt aangeraden. Gebruik ook onze Deceuninck onderhoudsset P 964. De onderhoudsset bevat naast een onderhoudsstift voor dichtingen en beslagolie, een speciaal reinigingsmiddel. Enkel te gebruiken voor PVC in de massa gekleurd!

deuctone®
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK
decoroc STRUCTURE
METALLIC

De gecoate profielen kunnen eenvoudig met een gewoon huishoudelijk reinigingsproduct op waterbasis (niet op basis van o.a. bleekwater en ammoniak), met behulp van een zachte spons, gereinigd worden.

De gecoate profielen vertonen daarnaast een goede chemische bestendigheid, behalve voor agressieve producten zoals bijvoorbeeld methyleenchloride, waterstofperoxyde, cellulose thinner, aceton, ... (deze lijst is niet beperkend).

deuctone®
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK
coloured woodgrains STRUCTURE
original woodgrains STRUCTURE

Voorgaande algemene richtlijnen zijn geldig.

Ramen met acrylaatfolie mogen **niet** gereinigd worden met een stoomreiniger. Het gebruik van een stoomreiniger laat witte vlekken na die moeilijk te verwijderen zijn.

Geen gebruik maken van simoniseermiddelen (behalve kleurloze). De vloeistof kruipt in de nerven en is moeilijk verwijderbaar.

DICHTINGEN

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de glas- en aanslagdichtingen is ofwel EPDM (ethyleen propyleen dimonomeer) ofwel TPE (thermoplastisch elastomeer).

Om de soepelheid te behouden en de levensduur te verlengen is het aan te raden de dichtingen jaarlijks te behandelen met de onderhoudsstift voor dichtingen (die onderdeel uitmaakt van de Deceuninck onderhoudsset P 964) of met talkpoeder in te wrijven. Ze mogen niet in contact komen met geconcentreerde reinigingsmiddelen of producten op die basis.



HANG- EN SLUITWERK

PVC ramen worden steeds voorzien van een duurzaam raambeslag. Voor het garanderen van een storingsvrije werking en een lange levensduur dienen alle bewegende delen echter minstens 1 maal per jaar te worden gecontroleerd en waar nodig gesmeerd. De Deceuninck onderhoudsset P 964 bevat een flacon met beslagolie. Verder wijzen we op de instelmogelijkheden van het beslag. Bij deze regeling dient speciaal aandacht besteed te worden aan de speling van 12 mm (\pm 1 mm). Indien deze speling van 12 mm niet kan gegarandeerd worden tijdens de regeling met de beslaginstelschroeven, dient men over te gaan tot het heropspieën van het glas.

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen bij buitentoepassingen in PVC

Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen. Gelieve bij de minste twijfel contact op te nemen met de technische dienst van Deceuninck Benelux. Eénmaal een bepaalde behandeling is toegepast is er soms onherstelbare schade toegebracht.

deuctone[®]
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK
MASS COLOURED

- Krassen of schrammen: Indien een simoniseermiddel niet helpt, opschuren met schuurpapier in verschillende stappen met steeds fijnere korrel. Nadien opglanzen met schapewol. Deze werkwijze mag echter **niet** gebruikt worden voor **Deuctone[®] decoroc STRUCTURE, METALLIC en wood-grains STRUCTURE.**
- Diepe krassen: Kunnen opgevuld worden met hardwasstaafjes. Dit produkt naast andere retoucheermaterialen zijn beschikbaar bij de firma Beltraco BV.
Beltraco BV - Speldenmakersstraat 10
NL-5232 BG 's Hertogenbosch
Tel: ++31 736.450.343 - Fax: ++31 736.411.175
E-mail: beltraco@xs4all.nl
Contactpersoon: mevr. Nicole Van Beers

- Lijmresten: ether, ZEP Soy Response of een gelijkwaardig product.
- Cement, beton, mortel, kalk...: PVC Cement Wipe-Off P 965.
- Potloodstrepen: verwijderen met gom, nadien eventueel met water en een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel of verwijderen met Deco-clean P 961.
- Uitwerpselen vliegen: Innotec Multisol art. n° 151.

deuctone®

PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK

decoroc STRUCTURE METALLIC

- Krassen of schrammen: De kras zo dicht mogelijk afzonderen met maskeertape. Bijvoorbeeld door het uitsnijden op de rand van de kras. Retoucheren met retouchepotje P 377, retouchestift P 373 of spuitbus P 952.
- Bij grotere beschadigingen (bv. als gevolg van vandalisme): spuitbus P 952.
- Lijmresten: PVC Protect P 960, ZEP Soy Response of een gelijkwaardig product.
- Cement, beton, mortel, kalk...: PVC Cement Wipe-Off P 965.
- Viltstiftstrepen en andere gelijkaardige producten, die niet met water en huishoudelijke reinigingsmiddelen kunnen worden verwijderd, kan men wegnemen met bijvoorbeeld methanol.
- Verfspatten:
 - acrylverven (op basis van water): Losweken met warm water en spons.
 - synthetische verven: ZEP Soy Response of een gelijkwaardig product.
- Uitwerpselen vliegen: Innotec Multisol art. n° 151.

deuctone®

PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK

coloured woodgrains STRUCTURE original woodgrains STRUCTURE

- Lijmresten: ether, ZEP Soy Response of een gelijkwaardig product.
- Cement, beton, mortel, kalk...: PVC Cement Wipe-Off P 965.



Overzichtstabel van geteste producten voor PVC

Aangezien onze 10-jarige garantie ten aanzien van de kleurenstabiliteit duidelijk vermeldt dat de aansprakelijkheid van Deceuninck nv evenwel **niet** kan ingeroepen worden voor o.a. **schade** veroorzaakt door **onaangepaste** onderhoudsproducten vindt U in onderstaande tabel een lijst met producten welke goedgekeurd zijn door ons.

PRODUCT DECEUNINCK	LEVERANCIER
PVC Cleanup P 956	Deceuninck N.V. - Divisie Benelux Bruggesteeweg 164 - 8830 HOOGLEDE-GITS Tel. 051-239.272 - Fax 051-239.261
PVC Protect P 960	Deceuninck N.V. - Divisie Benelux Bruggesteeweg 164 - 8830 HOOGLEDE-GITS Tel. 051-239.272 - Fax 051-239.261
PVC Cement Wipe-off P 965	Deceuninck N.V. - Divisie Benelux Bruggesteeweg 164 - 8830 HOOGLEDE-GITS Tel. 051-239.272 - Fax 051-239.261
Deco-clean P 961	Deceuninck N.V. - Divisie Benelux Bruggesteeweg 164 - 8830 HOOGLEDE-GITS Tel. 051-239.272 - Fax 051-239.261
O-clean P 9545	Deceuninck N.V. - Divisie Benelux Bruggesteeweg 164 - 8830 HOOGLEDE-GITS Tel. 051-239.272 - Fax 051-239.261

PRODUCT	LEVERANCIER
ZEP Soy Response	ZEP Benelux NV P. Basteleusstraat 2 - 1600 St-Pieters-Leeuw Tel. 02-347.01.17 - Fax 02-347.13.95
Rubson verwijderaar uitgehard isolatieschuim	N.V. Henkel Belgium Havenlaan 16 - 1080 Brussel Tel. 02-421.27.02 - Fax 02-420.72.00

Volg steeds nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op de verpakking/bijsluiter van bovenvermelde reinigingsproducten.

Wij leggen er nogmaals de nadruk op dat éénmaal een bepaalde reinigingsbehandeling met een product niet behorend tot hogerge-noemde tabel is toegepast, er soms onherstelbare schade toege-bracht werd aan het PVC profiel, waarvoor Deceuninck niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

BESCHRIJVING	ENKEL GEBRUIK VOOR		
	Deuctone®		
	MASS COLOURED	decoroc STRUCTURE METALLIC	woodgrains STRUCTURE
Reinigen van hard PVC. Beschermen kleur (cfr. TI 07/03)	x	x	x
Beschermen tegen vuil en stof. (cfr. TI 07/03)	x	x	x
Verwijderen van cement- resten (cfr. TI 07/03)	x	x	x
Om hardnekkig vuil te verwijderen (bvb. potlood- strepen)	x	neen	neen
Verwijderen van vet, vuil, harsen, siliconen, lijmresten, laat geen vlekken na.	x	x	x

BESCHRIJVING	ENKEL GEBRUIK VOOR		
	Deuctone®		
	MASS COLOURED	decoroc STRUCTURE METALLIC	woodgrains STRUCTURE
Verwijderen van vet, harsen, lijmresten.	x	x	x
Verwijderen van PUR-schuim	x	x	+ Sprüh König blanke acryllak (Beltraco bv)

Gelieve bij de minste twijfel contact op te nemen met de technische dienst van Deceuninck Benelux.