



Onderhoud binnentoepassingen PVC

ALGEMEEN

Reiniging van de profielen is uiterst eenvoudig: De profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis. Geen gebruik maken van chloorhoudende middelen. Alle onderhoudsprodukten op basis van javel dienen vermeden te worden. In het geval van twijfel dient steeds de raad van de profielfabrikant ingewonnen te worden.

Niet toegestaan is het gebruik van reinigingsmiddelen op basis van solventen.

Enkele speciale aandachtspunten:

- Nooit de profielen droog reinigen teneinde krassen of schrammen te voorkomen.
- Nooit overgaan tot het verven van de profielen.

FOLIE

Voorgaande algemene richtlijnen zijn geldig.

Profielen met acrylaatfolie mogen niet gereinigd worden met een stoomreiniger. Het gebruik van een stoomreiniger laat vlekken na die moeilijk te verwijderen zijn.

Geen gebruik maken van simoniseermiddelen (behalve kleurloze). De vloeistof kruipt in de nerven en is moeilijk verwijderbaar.

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken bij binnentoepassingen in PVC

BEDRUKKING

- Beschermen tegen vuil en stof: PVC Protect P 960.
- Algemeen: Wasbenzine. Gebruik een zachte doek voor het aanbrengen. Onmiddellijk afdrogen.
- Lijmresten: methanol
- Viltstiftstrepen en andere gelijkwaardige produkten kan men wegnemen met bijvoorbeeld methanol

FOLIE

- Lijmresten: ether, ZEP Soy Response of een gelijkwaardig product.
- Verfspatten acrylverf: Innotec Multisol art. n° 151.
- Uitwerpselen vliegen: Innotec Multisol art. n° 151.