

## **00.00.00 Venstertabletten uit polyvinylchloride (PVC) VH m Deceuninck Stonosil**

volgnr. 1

### **Omschrijving :**

Voor een volledige raamafwerking kan u een beroep doen op Stonosil binnenvensterbanken. Deze zijn voorzien van een hoogwaardige en robuuste laminaatafwerking en zijn beschikbaar in diverse tinten en breedtes. De zijkanten worden afgewerkt met een bijpassende gelijkliggende einddop.

Voordelen:

- Voorkomt koudebrug
- Duurzaam
- Uit recyclelaat van PVC
- Strakkere vormgeving
- Eigentijdse look door de facetafwerking (afgeschuinde rand)
- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Beschikbaar op 6m lengtes : geen zichtbare naden
- Elegante afwerking met gelijkliggende einddoppen
- Hoge Krasbestendigheid
- Onderhoudsvriendelijk
- Vochtbestendig & afwasbaar
- Hoge UV-bestendigheid
- Opnieuw recycleerbaar

### **Materiaal :**

#### **Grondstof**

De grondstof is vervaardigd op basis van gerecycleerd pvc.  
De compounding gebeurt onder het ISO 9001-certificaat.  
Op het eind van hun levenscyclus zijn ze bovendien 100% recycleerbaar.

#### **Profielen**

De venstertabletten zijn geëxtrudeerde holle profielen in hoogslagvast, niet geplastificeerd PVC. De stevigheid van het profiel wordt gewaarborgd door tussenwanden op regelmatige afstand. De extrusie gebeurt onder certificaat ISO 9001. Om hun onderhoudsvriendelijkheid en hun kras-, vocht- en uv-bestendigheid te garanderen worden de binnenvensterbanken voorzien van een hoogwaardige en robuuste laminaatfolie.

Aan de onderzijde zijn de venstertabletten voorzien van uitsparingen die een degelijke bevestiging in de lijm verzekeren.

Vooraan worden de venstertabletten voorzien van een afgeschuinde facetafwerking om een strakkere en moderne look te verkrijgen

De profielen zijn beschikbaar op lengtes van 6m, waardoor er geen naden zichtbaar zijn, en in vier verschillende breedtes: 200 mm (profiel P 541), 250 mm (profiel P 542), 300mm (profiel P543) of 400mm (profiel P544).

De venstertabletten hebben een dikte van +/- 20 mm en een frontaanzicht van 40mm.

De venstertabletten van 250 mm breedte (P 542) zijn aan de achterzijde voorzien van afgeschuinde randen, waardoor ze ook toepasbaar zijn zonder neus – met een nog strakker uitzicht als resultaat (frontaanzicht blijft 20mm).

#### **Veredeling van de profielen**

De profielen worden voorzien van een hoogwaardige laminaatfolie onder certificaat ISO 9001. De folies zijn ofwel glad in geval van de natuursteenlook kleuren ofwel voorzien van een textuur met fijne korrel voor de uni kleuren.

#### **Brandeigenschap**

Klasse A3 - NBN S21-203

#### **Kleuren**

Een natuursteenlook : blauwsteen, lichte blauwsteen, carraramarmer  
of

Een moderne uni-tint : crème wit (benaderend RAL 9001), verkeers wit (benaderend RAL 9016), verkeers grijs (benaderend RAL 7042)

## **Eindkappen**

De eindkappen zijn afkomstig van dezelfde leverancier als de venstertabletten en zijn speciaal voor deze venstertabletten ontworpen.

De eindkappen zijn vlak, volgen de volledige contour van de venstertabletten en hebben een gelijkliggende vormgeving.

De eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende benaderende kleur :

- verkeers wit
- verkeers grijs
- crème wit
- basalt grijs

De eindkappen zijn voorzien van opstaande ribben. Hierdoor kunnen de eindkappen gelijmd worden aan de venstertabletten.

## **Uitvoering :**

### **Constructie**

- De venstertabletten worden **gelijmd / vastzetten met radiatorzadels die op een maximum afstand van 60 cm geplaatst worden.**
- Minimaal 10 cm van een warmtebron plaatsen.
- Maximum uitkraging 5 cm.
- De voegen moeten gedicht worden met een siliconekit of een afwerkingsprofiel.
- De zijkanten worden afgewerkt met eindkappen in een passende kleur, gekleurd in de massa. Deze klemmen op de venstertablet en moeten verlijmd worden met PVC lijm of met contactlijm geschikt voor PVC.

### **Transport en stapelen**

De profielen moeten horizontaal gestapeld worden, ondersteund op een maximale tussenafstand van 1 m. De profielen mogen niet buiten worden opgeslagen of in de omgeving van een warmtebron. Transport gebeurt horizontaal.

### **Onderhoud**

Enkel schoonmaken met water en normale, niet schurende huishoudmiddelen. Geen gebruik maken van chloorhoudende middelen, aceton of white spirit. Alle onderhoudsproducten op basis van javel dienen vermeden te worden. In het geval van twijfel dient steeds de raad van de profielfabrikant ingewonnen te worden.

## **Toepassing :**

### **Aard van de overeenkomst:**

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

### **Meetwijze :**

meeteenheid : m

meetcode :