



# Plinthes & moulures

## Plinthes


### Assortiment




P 140




P 1047\*




P 1050\*




P 1051\*



P 1087



P 1088



P 1089

\* = réversible

## Couleur & longueur

		COULEURS												
		TEINTÉ DANS LA MASSE		FINITION FILMÉE										
Plinthes	blanc signalisation RAL 9016*	blanc crème	chêne nature	chêne irlandais	merisier	cerisier sauvage	chêne or	noyer	chêne foncé	bois de rose	macoré	cèdre gris	pyrite	bronze
	0003	0096	1020	1145	1146	1109	1110	1154	1025	1111	1144	1143	1116	1138
Réf.														
P 1047	✓	✓												
P 1050	✓	✓												
P 1051	✓	✓												
P 1087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 1088	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 1089	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P 140	✓													

\* RAL approchant

L'ensemble de la gamme de plinthes est disponible en longueur de 5 mètres.

## COULEURS

### FINITION FILMÉE

	argenté 1139	blanc cristallin 1100	blanc pur 1019	blanc crème 1096	gris 1004	gris quartz 1068	gris basalte 1667	gris anthra- cite 1072	gris agate 1665	brun cho- colat 1008	vert méditer- ranée 1083	vert sapin 1006	bleu brillant 1071	bleu acier 1079	rouge vin 1076	ivoire clair lisse 1646	noir graphite lisse 1921	gris anthracite lisse 1603
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Installation

Pour des raisons esthétiques, les profilés se collent avec du mastic de montage ou avec un autocollant double face au niveau de la surface sous-jacente.


Les directives suivantes doivent toujours être prises en compte:

- La surface sur laquelle sera posé le profilé ne peut pas être couverte de poussière et de graisse. Par ailleurs, la surface doit être sèche.
- Lire le mode d'emploi du mastic de montage consciencieusement et le suivre à la lettre pour obtenir un résultat optimal. Ce mode d'emploi vous indiquera la quantité à appliquer et la manière de travailler. Ces paramètres jouent un rôle important pour obtenir un résultat optimal.


# Mouleurs

## Assortiment


### Mouleurs



P 129



P 155




P 182



P 823

### Accessoires de finition




P 164



P 163



P 175



P 176



P 171

Mouleurs	Coin intérieur	Coin extérieur	Raccord de bout
Moulure murale clipsable P 129	P 164	P 163	P 171
Petite moulure murale P 155	P 176	P 175	
Petite moulure murale clipsable P 182	P 176	P 175	
Moulure d'angle P 823			

### Profilés de finition multifonctionnels



P 1178



P 1044



P 1055

## Couleur & longueur

	Moulures			
	P 129	P 155	P 182	P 823
TEINTÉ DANS LA MASSE				
blanc signalisation 0003	6 m	6 m	6 m	6 m
brun foncé 0008	6 m	6 m		
blanc style 0011	6 m	6 m		
LAQUAGE DECOROC				
6...	6 m	6 m		6 m
FINITION FILMÉE (films standards) 1...				6 m

	Accessoires de finition				
	P 163	P 164	P 171	P 175	P 176
TEINTÉ DANS LA MASSE					
blanc signalisation 0003	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
brun foncé 0008	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
blanc style 0011	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce

	Profilés de finition		
	P 1044	P 1055	P 1178
TEINTÉ DANS LA MASSE			
blanc signalisation 0003	5 m	5 m	5 m
blanc crème 0096			5 m
LAQUAGE DECOROC			
6...		5 m	
FINITION FILMÉE (films standards) 1...		5 m	

## Installation

- Pour des raisons esthétiques, les profilés se collent avec du mastic de montage ou avec un adhésif double face au niveau de la surface sous-jacente.
- Les directives suivantes doivent toujours être prises en compte:
  - La surface sur laquelle sera posé le profilé ne peut pas être couverte de poussière et de graisse. Par ailleurs, la surface doit être sèche.
  - Lire le mode d'emploi du mastic de montage consciencieusement et le suivre à la lettre pour obtenir un résultat optimal. Ce mode d'emploi vous indiquera la quantité à appliquer et la manière de travailler. Ces paramètres jouent un rôle important pour obtenir un résultat optimal.
- Les profilés clipsables peuvent également être cloués tous les 30 cm.