


Gevelbekleding





Inhoud

Overzicht	3
Standaard gevelbekleding in pvc	4
Premium gevelbekleding in pvc en aluminium	8
Isolatie	16
Premies	17
Installatie	18
Algemene informatie	28



De voordelen van Deceuninck gevelbekleding

- 10 JAAR GARANTIE
- WEERBESTENDIG
- NOOIT MEER SCHILDEREN
- DUURZAAM
- 100% RECYCLEERBAAR
- ONDERHOUDSARM
- PERFECT TE COMBINEREN MET ISOLATIE
- RUIM KLEURENPALET
- COMPLEET ASSORTIMENT AFWERKINGSPROFIELEN
- SNEL GEPLAATST
- TAND- EN GROEFSTEEEM
- EENVOUDIG TE BE- EN VERWERKEN
- LICHTGEWICHT MAAR TOCH ROBUUST

Overzicht gevelbekleding

STANDAARDREEKS

Standaard gevelbekleding in pvc

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 7 matte kleuren



Type plank: Vlak 200 pvc
Productnr.: P 2730
Materiaal: pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat: 200 mm
Aantal per m²: 5 m
Kleurengamma: in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank: Dubbele rabat 300 pvc
Productnr.: P 1024
Materiaal: pvc hardschuim met pvc toplaag
Modulemaat: 300 mm
Aantal per m²: 3,3 m
Kleurengamma: in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)



Type plank: Potdeksel 167 pvc
Productnr.: P 1036
Materiaal: pvc hardschuim met pvc toplaag
Modulemaat: 167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma: in de massa gekleurd, embossed (= met reliëf)

PREMIUMREEKS

Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen in pvc en aluminium




Type plank: Vlak 200 pvc
Productnr.: P 2730
Materiaal: pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag
Modulemaat: 200 mm
Aantal per m²: 5 m
Kleurengamma: folie bekleefd



Type plank: Vlak 167 aluminium
Productnr.: P 9579
Materiaal: aluminium
Modulemaat: 167 mm
Aantal per m²: 6 m
Kleurengamma: coating

Standaard gevelbekleding in pvc

Pvc is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Het is budgetvriendelijk, onderhoudsarm, makkelijk te verwerken en helemaal niet onderhevig aan verrotting of corrosie. De standaard pvc profielen zijn snel en vlot te plaatsen dankzij hun tand- en groefverbinding, waardoor ook de bevestiging aan het oog onttrokken wordt. Bovendien legt pvc geen extra druk op natuur en milieu, want het is 100% recycleerbaar.



Vlak 200 pvc (P 2730)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging: vastzetting met RVS-clip
- snelle plaatsing, kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- vlak profiel met strakke voeg
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)

Dubbele rabat 300 pvc (P 1024)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- zeer snelle horizontale plaatsing dankzij de dubbele hoogte van de plank
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur)

Potdeksel 167 pvc (P 1036)

- tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- snelle plaatsing: de planken worden horizontaal geplaatst
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil
- duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- typisch voor deze plank is het embossed oppervlak (houtnerfstructuur) en het typische karakter door de overlappende plaatsing



	Vlak 200 pvc	Dubbele rabat 300 pvc	Potdeksel 167 pvc
			
PRODUCTNUMMER	P 2730	P 1024	P 1036
MATERIAAL	- pvc hardschuim van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal	- pvc hardschuim - een gecoëxtrudeerde matte pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)	In de massa gekleurd en embossed (met reliëf) (zie kleurenoverzicht p. 7)
KLEUREN	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs	- verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crème wit - taupe - donkergrijs - leigrijs
HOOGTE	200 mm	300 mm	167 mm
LENGTEMATEN	6 m	6 m	6 m
AANTAL /M²	5 m	3,3 m	6 m
BEVESTIGING	RVS montageclips	nagel / schroef RVS	nagel / schroef RVS
AFWERKINGS-PROFIELEN-KLEUR	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs	In de massa gekleurd: - verkeerswit - telegrijs - licht ivoor - crèmewit - taupe - donkergrijs - leigrijs








Kleurenoverzicht





GEKLEURD IN DE MASSA

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen.


GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 2730)

			
REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	REF 015 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crèmewit
			
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs	

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1024)

			
REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	REF 015 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crèmewit
			
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs	

GEKLEURD IN DE MASSA EMBOSSED (P 1036)

			
REF 003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 007 - RAL ± 7047 telegrijs	REF 015 licht ivoor	REF 096 - RAL ± 9001 crèmewit
			
REF 087 - RAL ± 1019 taupe	REF 090 - RAL ± 7001 donkergrijs	REF 684 - RAL ± 7015 leigrijs	

Premium gevelbekleding in pvc en aluminium

Het welslagen van zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject staat of valt doorgaans met een esthetische en functionele gevelafwerking. Door hun extreem kwalitatieve afwerking munten de Premium profielen uit in onderhoudsvriendelijkheid. Ze zijn verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet, identiek aan de natuurlijke, tijdloze tinten van de Deceuninck ramen.

Vlak 200 pvc (P 2730)

- tand- en groefstelsel met clips: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- verdoken bevestiging
- bevestigd aan de hand van RVS-clip
- hoogwaardige afwerking in foliebekleding
- vlak profiel met strakke voeg
- minimalistische kopse voegstukken
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil

Vlak 167 aluminium (P 9579)

- lichtgewicht gevelbekleding met geringe inbouwdiepte
- vlak profiel met strakke voeg
- toepasbaar in nieuwbouw en renovatie
- tand- en groefstelsel met clips: garandeert een makkelijke installatie
- verdoken bevestiging met gepatenteerde clipsen
- hoogwaardige afwerking in poederlak duurzaamheidsklasse II
- volledig assortiment afwerkingsprofielen in aluminium met geïntegreerde ventilatie
- in combinatie met isolatie → sterke verbetering van het isolatiepeil



Vlak 200
pvc




PRODUCTNUMMER	P 2730
MATERIAAL	- pvc hardschuim met kern van gerecycleerd pvc - een gecoëxtrudeerde pvc toplaag van 0,5 mm in nieuw, hoogslagvast pvc materiaal
KLEURPROCES	Folie bekleefd
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 13
HOOGTE	200 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	5 m
BEVESTIGING	- RVS bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Foliekleuren: Zie kleurenoverzicht pagina 13



Vlak 167
aluminium



PRODUCTNUMMER	P 9579
MATERIAAL	Premium gevelbekleding in aluminium
KLEURPROCES	Poederlak
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 15
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	- Gepatenteerde kunststof bevestigingsclip - Onzichtbare blokkeerclip - Horizontaal en verticaal te plaatsen
KLEUR AFWERKINGS-PROFIELEN	Poederlakkleuren Zie kleurenoverzicht p. 15





Kleurenoverzicht P 2730

FOLIEKLEUREN

- + natuurlijke of gekleurde houtstructuren
- + gladde & matte folies
- + vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood


REF. 143	REF. 047	REF. 145	REF. 110	REF. 025
— GRIJZE CEDER	— WOODECTURNER EIK MALT	— IERSE EIK	— GOUDEN EIK	— DONKERE EIK

Coloured wood

REF. 019	REF. 096	REF. 068	REF. 072	REF. 008
— RAL ± 9010 ZUIVER WIT	— RAL ± 9001 CRÈMEWIT	— RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	— RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	— RAL ± 8022 CHOCOLADEBRUIN

Solids

REF. 044	REF. 103	REF. 124	REF. 043
— OMBERGRIJS MAT	— RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT	— RAL ± 7021 ZWARTGRIJS MAT	— RAL ± 9011 GRAFIEZWART MAT



Kleurenoverzicht P 9579

KLEUREN


De poedercoatings toegepast op onze aluminium gevelbekleding voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van Qualicoat en GSB International. Ze zijn weer- en UV-bestendig en extreem kleurvast (duurzaamheidsklasse II). Dit verzekert een duurzame en kwaliteitsvolle afwerking van onze aluminium gevelbekleding.

Onderstaande selectie kleuren kan perfect gematcht worden met onze coatingkleuren voor kunststof schrijnwerk en vanzelfsprekend ook met de kleuren van ons aluminium schrijnwerk.

REF. 003 RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM
REF. 909 RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 RAL ± 7039 KWARTSGRIJS
REF. 901 RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 RAL ± 3005 WIJNROOD
REF. 934 RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 072 RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 079 RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 955 RAL ± 9011 GRAFJETZWART

Isolatie



Om woningen energiezuinig te maken is gevelisolatie essentieel. In nieuwbouw is gevelisolatie sowieso een conditio sine qua non, maar ook in renovatie is er nog veel werk aan de winkel...




De grootste warmteverliezen in een woning vinden plaats langs het dak, vrijstaande muren en de ramen. Het onderdak isoleren en hoogrendementsbeglazing plaatsen is gemeengoed geworden. Maar wat doet u met de warmteverliezen via de vrijstaande muren? Zowel op het gebied van materiaal, vormgeving als isolatie bieden de Deceuninck gevelbekledingsprofielen u een ruim pakket aan mogelijkheden. Door hun beperkte dikte zijn alle Deceuninck geveloplossingen perfect te combineren met diverse types isolatie. Op die manier worden warmteverliezen langs de gevel praktisch tot nul herleid.

DE GEVENTILEERDE VOORZETGEVEL

Eerst isoleren! Bij **na-isoleren** is een ononderbroken isolatieschild belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Tegen de bestaande structuur komt een **ononderbroken laag isolatie** en indien nodig een **damp-open, vochtwerend scherm**. Daarna wordt de zelfdragende houten (of aluminium) draagstructuur verankerd in de draagmuur. De verankering gebeurt met thermisch onderbroken beugels bij een zacht isolatiemateriaal en met regelschroeven bij een hard isolatiemateriaal. Deze gevelopbouw is erg duurzaam en levert **uitstekend isolerende prestaties**.



Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft



Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt



BETER BENOVEREN DAN RENOVEREN

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, **BENO**veert voortaan zijn woning! Dit werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Hoe sneller u **BENO**veert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een ge**BENO**verde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, minder CO₂-uitstoot en een esthetische en financiële meerwaarde voor uw woning.

HET ROOIJLNDECREET

In Vlaanderen mag door het rooilijndecreet bij renovatie elke woning **met 14 cm de rooilijn overschrijden**. Dit is natuurlijk mooi meegenomen voor wie zijn voorgevel extra wil isoleren. 14 cm is ruim voldoende om een extra spouw met **extra isolatie langs buiten** te voorzien en af te werken met een duurzame Deceuninck kunststof of aluminium gevelbekleding. En dit zonder binnenshuis ruimte te moeten opofferen.

Premies

Isoleren is besparen. U verbruikt minder en geniet tevens van fiscale voordelen en aantrekkelijke premies. Deze voordelen kunnen toegekend worden door het Gewest, de stad, gemeente, provincie of netbeheerder.




Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie i.v.m. premies:

energiesparen.be
(Vlaanderen)

leefmilieu.brussels
(Brussel)



Installatie standaard
gevelbekleding in pvc
Vlak 200 pvc (P 2730)








TIP!

De afwerkingsprofielen zijn beschikbaar in dezelfde
kleur als de gevelbekleding.

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



1		STARTPROFIEL
2		KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
3		RANDPROFIEL
4		BINNEN- EN BUITENHOEK
5		VERBINDINGSSTUK
6		RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de
gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7



Installatie standaard
gevelbekleding in pvc
Dubbele rabat 300 pvc (P 1024)



TIP!

Door de dubbele hoogte gaat de plaatsing van deze plank ook dubbel zo snel!

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM




1		WATERLIJST
2		STARTPROFIEL
3		KLIPSBAAR AFWERKINGSPROFIEL
4		RANDPROFIEL
5		BINNEN- EN BUITENHOEK
6		VOEGPROFIEL
7		VERBINDINGSSTUK
8		RAAMAFWERKING

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7

Installatie standaard gevelbekleding in pvc Potdeksel 167 pvc (P 1036)


EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



TIP!
 Zeer snelle plaatsing door het tand- en groefstelsysteem. Verkrijg het typische karakter door de overlapping.

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | | STARTPROFIEL |
| 2 | | KLIPSBAAR
AFWERKINGSPROFIEL |
| 3 | | RANDPROFIEL |
| 4 | | BINNEN- EN BUITENHOEK |
| 5 | | VOEGPROFIEL |
| 6 | | VERBINDINGSSTUK |
| 7 | | RAAMAFWERKING |

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 7



Installatie premium gevelbekleding in pvc



Vlak 200 pvc (P 2730) met hoogwaardige afwerking






EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM



TIP!

Door het verdoken voegstelsel is het mogelijk om de plank te gebruiken tot een lengte van 10 meter.



- 1**  **STARTPROFIELEN**
- 2**  **RANDPROFIEL**
- 3**  **BINNEN- EN BUITENHOEK**
- 4**  **VERBINDINGSSTUK**
- 5**  **VENTILATIEPROFIEL RAMEN**
- 6**  **VENTILATIEPROFIEL BOVENZIJD**
- 7**  **RAAMAFWERKING**
Verkrijgbaar in dezelfde kleur en afwerking zoals de plank


De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren vermeld op p. 13.

Installatie premium gevelbekleding in aluminium

Vlak 167 aluminium (P 9579)


met hoogwaardige afwerking

EENVOUDIG TE PLAATSEN DANKZIJ HET TAND- EN GROEFSYSTEEM




TIP!


Wist je dat onze selectie kleuren perfect gematcht kan worden met onze kleuren voor kunststof ramen en deuren? De kleur van uw gevelbekleding is zo perfect afgestemd op die van uw ramen en deuren!




STARTPROFIELEN




RANDPROFIEL




BINNEN- EN BUITENHOEK



VERBINDINGSSTUK



VENTILATIEPROFIEL RAMEN



VENTILATIEPROFIEL
BOVENZIJD

De afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de gevelbekleding. Het kleurenoverzicht vindt u op p. 15.

Algemene informatie




deceuninck

PREFERRED
INSTALLER
2021

Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck gevelbekleding wordt via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De Preferred Installers hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers en preferred installers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website voor een gratis prijsofferte of voor een adres van een verdeler/installer in uw buurt.



Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u **gratis stalen** opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.



Website

De installatiefilm en de **plaatsingsvoorschriften** van onze gevelbekledingssystemen vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang probleemloos gebruik.





BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be • www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van
een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken
om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een
correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder
twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE